



ООО Научно-производственная фирма
« Электростатическое распыление »

« ЭЛСТАР »

Россия, 111250, Москва,
ул. Красноказарменная, д.17,
корп. «Д», стр. 1
тел.: (495) 362-79-60
тел./факс: (495) 362-70-51
E-mail: info@elstar.ru

ВИБРОСИТО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ВС-1

Вибросито пневматическое ВС-1 предназначено для просеивания порошковой краски с целью очистки ее от посторонних примесей.

Вибросито работает на очищенном и осушенном сжатом воздухе при давлении от 0,2 до 0,4 МПа, класс загрязнения которого не грубее 2-й группы по ГОСТ 9.010-88. Устройство рассчитано на работу в районах с умеренным климатом в условиях:

- температура окружающего воздуха в цеху от 15 до 35 °С,
- относительная влажность воздуха 40...80%,
- атмосферное давление 630...800 мм рт.ст.



В состав устройства входят:

Стойка	- 1 шт.
Бункер	- 1 шт.
Вибросито с вибратором	- 1 шт.
Регулятор давления с манометром	- 1 шт.

Технические характеристики

1. Режим работы	- длительный
2. Размер ячейки сита, мкм	- 300
3. Производительность рассева, кг/мин, не менее	- 2
4. Габаритные размеры, мм	- 520x450x1200
5. Масса устройства, кг	- 20
6. Объем бункера, л	- 35

Устройство предназначено для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-Па.